



## RI TOCCO PER LEGNO – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ «ΡΕΤΟΥΣ» ΕΠΙΠΛΩΝ

Υγρό επιδιορθωτικό ειδικά σχεδιασμένο για να επιδιορθώνει τοπικά, γρατζουνιές και χτυπήματα σε ξύλινες βερνικωμένες ή από συνθετικά υλικά επιφάνειες και προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους. Έχει πρόσφυση σε όλες τις λουστραρισμένες επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί τρίψιμο. Χρησιμοποιείται και για επιδιορθώσεις πάνω σε συνθετικά υλικά απομίμησης ξύλου, όπως μελαμίνη, φορμάικα Laminate, βακελίτη κτλ...

- Για όλα τα είδη ξύλου
- Έπιπλα, παρκέ και laminate
- Εσωτερική και Εξωτερική χρήση

1

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας ξύλου.

2

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανακατέψτε το **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ «ΡΕΤΟΥΣ» ΕΠΙΠΛΩΝ** πριν από κάθε χρήση.
- Με τη βοήθεια του πινέλου βάλτε μικρές ποσότητες στα σημεία που θέλετε να επιδιορθώσετε. Τυχόν επιπλέον υλικό, σκουπίστε το με το πινελάκι στεγνό ή με ένα πανάκι. Εάν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Πριν από το στέγνωμα, εξομαλύνετε το υλικό με το δάχτυλό σας για να εξομαλυνθεί το χρώμα μέχρι να επιτύχετε ένα τέλειο φινίρισμα.
- Αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

3

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Εφαρμόστε μια στρώση Κέρι πάστας - Cire à l'Ancienne Pâte Syntilor, για έπιπλα αντίκες, για να αναζωογονήσετε το χρώμα της επιφάνειάς σας και να κάνετε το touch-up σας μόνιμα αόρατο.

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ



## RITOCO PER LEGNO – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ «ΡΕΤΟΥΣ» ΕΠΙΠΛΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ                  | 0,95 (+/- 0,05) |
| ΣΥΣΤΑΣΗ                    | Υγρό            |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ( 20°C) | 1 ώρα           |

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Εφαρμογή σε υγιείς, καθαρές και στεγνές επιφάνειες.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- Να χρησιμοποιήσετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας [www.interkas.gr](http://www.interkas.gr) ή [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com).

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΑΣΕΤΟΝ

