



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΣΜΑΛΤΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Ειδικό για μπανιέρες
κωδ. 6900502K-90



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σμάλτο πολυουρεθάνης 2 συστατικών, ιδανικό για την ανακαίνιση της μπανιέρας και των κεραμικών επιφανειών του μπάνιου και της κουζίνας. Καλύπτει σημάδια φθοράς και κάνει την επιφάνεια λεία και ομοιόμορφη, δημιουργώντας εμφάνιση νέας πορσελάνης. Έχει άριστη πρόσφυση στις επιφάνειες, δεν ξεφλουδίζει, αντέχει στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές καθώς επίσης στα καθαριστικά και το ζεστό νερό. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ομοιομορφία και δεν στάζει. Εύκολο στη χρήση, σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε την εφαρμογή 2 στρώσεων την ίδια ημέρα.



Αναλογία υλικού με καταλύτη 2:1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μπανιέρες, νεροχύτες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πλακάκια, παλιές κεραμικές επιφάνειες που έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημιά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-10 m²/L ανάλογα την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

DPU011 – Διαλυτικό πολυουρεθάνης.

Χαρακτηριστικά	U.M.	Value
Πυκνότητα συστατικό A / συστατικό B	g/cm ³	1,2 ± 0,05/1,0 ± 0,05
Χρόνος ζωής μίγματος	ώρες	12
Στερεά	%	55
Χρόνος στεγνώματος, για τρίψιμο (20°C)	ώρες	4-6
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24
Πλήρης χρήση	μέρες	4



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερη βρωμιά και άλατα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε διαλυτικό νίτρου DNU-Universal για πιο εντατικό καθαρισμό. Τρίψτε με ψιλό γυαλόχαρτο (P400) και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή.



Ρίξτε τα δύο συστατικά σε ένα καθαρό δοχείο και ανακατέψτε προσεκτικά. Σε ιδιαίτερα ζεστό καιρό, μπορείτε να αραιώσετε 10% με διαλυτικό DPU.



Το καταλυόμενο προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί εντός 12 ωρών.



Εφαρμόστε με πινέλο ομοιόμορφα χωρίς περίσσιο υλικό.



Αφήστε να στεγνώσει για 4-6 ώρες.



Τρίψτε με ψιλό γυαλόχαρτο (P400) και αφαιρέστε με προσοχή την σκόνη.



Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση.



Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες. Περιμένετε συνολικά 4 ημέρες πριν την καθημερινή χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία βροχής ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C. Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.

Πάντα να διασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης προϊόντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:

Λευκό γυαλιστερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 6900502K	500g
Κωδ. 690050K (καταλύτης)	250ml

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **6900502K-90**
Revision: **00 of 11.02.2020**