

AQUAXYL® ACTIVE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUAXYL ACTIVE** είναι υδατοδιαλυτό προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου χαμηλής οσμής, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και ταυτόχρονα το προστατεύει, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στο φιλμ του βερνικιού. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας ένα λεπτό υδατοαπωθητικό, ελαστικό υμένα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου επιτρέποντας τη διαπνοή του. Είναι ιδανικό για κάθε καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, υπόστεγα, πέργκολες, περιφραξείς. Προσφέρει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και δεν ξεφλουδίζει ή σπάει.

Προστασία από μύκητες

Σύνθεση με πολυουρεθάνη

Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού. Περιέχει: IPBC 0,3% κ.β.

Ειδικό βάρος: 1,02±0,02 gr/cm³ (ISO 2811).

Ιξώδες : 55 ± 5sec (DIN2)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 13 m² ανά λίτρο ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 17 m² ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις καθώς και σε 34 αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΜΟΣΥΘΕΣΕΙΣ της VIVECHROM

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/ Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 75 g/l ΠΟΕ.





AQUAXYL® ACTIVE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να λειάνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν.
- Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 1-2 χέρια AQUAXYL ACTIVE.
- Στεγνό στην εφαρμογή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
- Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητα και τον αριθμό των επιστρώσεων.
- Για μέγιστη προστασία εφαρμόστε 1-2 χέρια AQUAXYL VARNISH.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Πλύνετε χέρια και εκτεθειμένη επιδερμίδα πριν από τα γεύματα και μετά από κάθε χρήση • Μην επιμολύνετε σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα • Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο και C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC) (CAS: 55406-53-6) για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού βερνικιού.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401



www.vivechrom.gr

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr